



**PREVOST**

# INFORMATION DE MAINTENANCE

**IM20-19B**


DATE :	Décembre 2020	SECTION : 05 REFROIDISSEMENT
SUJET :	<b>INTRODUCTION D'UN NOUVEAU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT À MOTEUR DANS LE RÉSEAU DES CENTRES DE SERVICE PRÉVOST</b>	

Révision: B

Références au sujet du moteur Detroit Diesel Série 60 retirées

04 Fév 2021

## APPLICATION

Modèle	VIN
	
Tous les modèles de véhicules Prévost avec moteur Volvo D13	

## DESCRIPTION

Un nouveau liquide de refroidissement est en phase d'introduction dans les centres de services PrevoSt.

## DESCRIPTION DU NOUVEAU PRODUIT

Liquide de refroidissement SHELL ROTELLA ELC NF pré-mélangé 50/50 (Extended Life Coolant, Nitrite Free)

Couleur : Rouge

### *REMARQUE*

*La couleur des liquides de refroidissement ne constitue qu'un colorant ajouté. La couleur ne représente pas une incompatibilité chimique. Donc, les liquides de refroidissement de couleurs différentes peuvent être mélangés.*

## COMPATIBILITÉ

Réponds aux exigences de Volvo GTT. Par conséquent, utilisez ce nouveau liquide de refroidissement pour le moteur Volvo D13<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Pour les moteurs Detroit Diesel, SVP consulter le document *DDC-SVC-BRO-0002\_Coolant Requirements For Engine Cooling Systems\_2020* disponible sur le site des Publications Techniques de Prévost

## COMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRE LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT

Le liquide de refroidissement SHELL ROTELLA ELC NF pré-mélangé 50/50 est miscible et compatible avec d'autres liquides de refroidissement du moteur (antigel).


La dilution/mélange avec des produits de refroidissement non équivalents **réduira ou éliminera les propriétés de durée de vie prolongée ELC**. Par conséquent, ne mélangez pas ce nouveau liquide de refroidissement à plus de 20 % de liquide de refroidissement non ELC.

## FORMATS

Paquet de 6 bidons de 1 US gallon / 3.785 litres

Baril de 55 US gallons / 208 litres



	<b>ATTENTION</b>
<p>Pour le moteur <b>Volvo D13</b>, <b>ne pas</b> ajouter d'additifs supplémentaires (SCA Supplemental Coolant Additives) à un liquide de refroidissement à durée de vie prolongée ELC. <b>Ne pas</b> utiliser un filtre à liquide de refroidissement contenant des additifs supplémentaires (SCA).</p>	

## DISPOSITION DES PIÈCES

Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse : <http://techpub.prevostcar.com/fr/>  
Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

**Propriétaire de véhicules?**  
Contactez-nous à [technicalpublications\\_prev@volvo.com](mailto:technicalpublications_prev@volvo.com) en spécifiant "AJOUT"  
comme sujet pour recevoir les bulletins de garantie  
s'appliquant à vos véhicules par courriel.

