



PREVOST

INFORMATION DE MAINTENANCE

IM 98-01



DATE: Février 1998	SECTION: 22
SUJET: AJOUT D'UN COMMUTATEUR DE BASSE PRESSION SUR LE COMPRESSEUR A/C.	

APPLICATION:

Modèle	VIN
Autocars de série H avec R22 * Année modèle: 1997- 1998	Du 2PCH3349XV1011779 jusqu'au 2PCH33491W1012353 incl.
Autocars de série H avec R134A * Année modèle: 1997- 1998	Du 2PCH3349XV1011779 jusqu'au 2PCH33499W1012388 incl.

* Distinction entre les véhicules utilisant le gaz réfrigérant **R-22** ou **R134A**.

DESCRIPTION

Le commutateur proposé ajoute une étape de délestage partiel des cylindres avant le débrayage complet du compresseur d'A/C lors d'une baisse de pression du système, qui est associée généralement à une baisse de température ou une augmentation rapide du régime du moteur. Ceci est dans le but de réduire autant que possible les arrêts et départs du compresseur, en vue d'améliorer la fiabilité et la durée de vie du compresseur.

MATÉRIEL

Pièce No	Description	Qté
064699	Commutateur avec adaptateurs et connexions pour utilisation avec réfrigérant de type R22 . (Feuilles d'instructions incluses)	1
064698	Commutateur avec adaptateurs et connexions pour utilisation avec réfrigérant de type R134A . (Feuilles d'instructions incluses)	1

Remarque: Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.