

Date: **Avril 1995**

Section: **05**

Sujet: **VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT DU RADIATEUR**

Application:

Modèles	VIN
Véhicules "XL" 40' et 45' avec moteur de la série 60 DDEC 3 ----- Année modèle: 1994 - 1995	2P9L33406R1001919 jusqu'au 2P9L33406S1001425 incl.  sauf:  2P9L33408S1001412 et 2P9M33490S1001424
Véhicules H3-41 & H3-45 avec moteur de la série 60 DDEC 3 ----- Année modèle: 1994 - 1995	2P9H33495R1001012 jusqu'au 2P9H33411S1001119 incl.  sauf:  2P9H33497R1001089      2P9H33417S1001108 2P9H33493R1001090      2P9V33499S1001118

### DESCRIPTION

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, il est approprié d'abaisser la température prédéterminée du liquide de refroidissement à laquelle le ventilateur de refroidissement se met en marche et ce, afin d'abaisser la température de fonctionnement du moteur réduisant ainsi la quantité de chaleur transférée du compartiment moteur vers l'intérieur du véhicule. La modification consiste simplement à reprogrammer le module de commande électronique ("E.C.M.").

### MATÉRIEL

Aucun matériel spécifique n'est requis puisque la modification qui consiste seulement à reprogrammer le module de commande électronique, devra être effectué dans un centre de service Détroit Diesel autorisé.

### MARCHE À SUIVRE

Prendre rendez-vous avec le centre de service Détroit Diesel autorisé le plus près de chez vous afin de faire reprogrammer le module de commande électronique. La maison mère de Détroit Diesel a déjà modifié dans leur ordinateur les paramètres de fonctionnement de votre moteur.

**Remarque:** Le module de commande électronique peut être reprogrammé à l'aide de deux différents connecteurs. Le connecteur standard a 6 chevilles, une forme ronde et est fixé à l'intérieur du véhicule sur la console gauche, tandis que celui fixé sur le côté du module de commande pour la transmission (dans le compartiment du boîtier de la direction près du réservoir de lave-glace pour les véhicules "XL" et dans le compartiment électrique arrière gauche pour les véhicules de la série "H") a 12 chevilles et une forme rectangulaire. Ce dernier n'est pas installé sur les véhicules munis d'une transmission manuelle.

---

## **GARANTIE**

Cette modification est couverte par la garantie normale du manufacturier et sera effectuée sans frais au centre Détroit Diesel autorisé de votre choix.

**Date d'expiration: Avril 1996**