


Nettoyage des roues Alcoa® Wheels



Nettoyage des roues Dura-Bright®



1.



Laissez refroidir les roues jusqu'à ce que leur température soit de 35° C.
Retirez les caches-écrous.

2.



Rincez abondamment avec un jet d'eau.

3.



Mélangez un détergent doux à de l'eau ou utilisez Dura-Bright® Wheel Wash sans le diluer.

4.



Nettoyez la roue à l'aide d'une brosse douce type ALbrush2.

5.



Rincez à nouveau abondamment à l'eau claire.



Avant

Après

Regardez les instructions en vidéo



youtu.be/1aDr5qXXOYo

Ou bien faites une recherche avec:

Comment nettoyer les roues Dura-Bright®

Dura-Bright® Wheel Wash

- Aide à prévenir de l'accumulation de poussières de freins résiduelles et/ou de leurs cuivrées
- Aucun risque d'utiliser des produits agressifs
- Ne nécessite pas de dilution
- Compatible avec les technologies de traitement Dura-Bright® XBR® et EVO



Arconic Wheel and Transportation Products

Industrieweg 135
B-3583 Paal, Belgium
www.alcoawheelseurope.com
www.alcoa-accessories.com

Tel: +32 11 45 84 60
Fax: +32 11 45 56 30
Email: info.wheels@arconic.com

Alcoa® Wheels est une marque de produits d'Arconic
© 2018 Arconic Inc. or an Arconic Inc. affiliate



Nettoyage des roues Alcoa® Wheels



Roues en finition Brossée, LvL ONE® et Polie-Miroir



Vérifiez la faible température de la roue. Détrempez abondamment à l'eau chaude et privilégiez un nettoyeur haute pression.



Versez une dose d'ALclean dans un récipient et mélangez-le éventuellement avec 1, 2 ou 3 volume(s) d'eau, en fonction de la saleté.



Quantités conseillées :


1. pour des tâches difficiles
2. pour une saleté moyenne
3. pour un usage régulier
4. pour un usage très fréquent



Répartir uniformément ALclean sur la roue avec une brosse (type ALbrush2) et frotter pendant quelques minutes.



Rincez abondamment à l'eau claire et répétez l'opération si nécessaire.



Séchez la roue.


LvL ONE® et Polie-Miroir



Continuez en appliquant la pâte à polir ALpolish sur une zone limitée.



Étalez-en régulièrement sur la surface en utilisant un chiffon et polissez la surface en frottant.



Répétez les étapes 7 et 8 par secteur, afin d'éviter le séchage de la pâte.

Les produits de nettoyage pour les roues Alcoa® Wheels

ALclean

- Enlève l'oxydation, la poussière de freins, le sel et les divers résidus
- Convient aux roues en finition Brossée, LvL ONE® et Polie-Miroir

ALpolish

- Permet de retrouver la brillance des roues en finition LvL ONE® et Polie-Miroir
- À utiliser de préférence après le nettoyage avec ALclean

ALbrush2

- Possède des rebords en caoutchouc, afin de ne pas endommager les surfaces
- Dispose de fibres brochées de 6 cm en polyester



Pour de plus amples informations relatives au nettoyage et à l'entretien, reportez-vous à la page 84 du Manuel d'entretien des roues Alcoa® Wheels.