



PREVOST

INFORMATION DE MAINTENANCE

Im98-23



DATE : Septembre 1998	SECTION : 03
SUJET : INSTALLATION OU REMPLACEMENT DE LA POMPE ÉLECTRIQUE D'AMORÇAGE À CARBURANT	

APPLICATION

Modèle	VIN
Tous les véhicules de la série H3 Année modèle : 1995 - 1998	Du 2P9H33418S <u>1001196</u> jusqu'au 2PCH33497W <u>1012146</u> incl.
Autocars XL-45 Année modèle : 1995 - 1998	Du 2P9L33496S <u>1001570</u> jusqu'au 2PCL33496W <u>1026498</u> incl.

DESCRIPTION :

Sur les véhicules ci-haut mentionnés, l'installation ou le remplacement de la pompe électrique d'amorçage à carburant est possible. Cette pompe sert à redémarrer un moteur diesel qui a manqué de carburant. Si votre véhicule est déjà équipé de cette pompe, il vous est possible de relocaliser l'interrupteur de démarrage près de la boîte de jonction arrière pour en faciliter l'accès. Si votre véhicule n'est pas équipé de cette pompe vous pouvez effectuer cette modification en commandant à vos frais l'un des ensembles suivants :

Tous les véhicules (remplacement de la pompe) : ensemble # 032268

Véhicules de la série H3 (installation d'une pompe électrique d'amorçage à carburant) : ensemble # 032268 et ensemble # 064824

Véhicules de la série XL (installation d'une pompe électrique d'amorçage à carburant) : ensemble # 032268 et ensemble # 064825

Véhicules de la série H3 avec filtre à carburant PRO-380 seulement (installation de la pompe) : ensemble # 032257

Autocars XL-45 avec filtre à carburant PRO-380 seulement (installation de la pompe) : ensemble # 032258

Remarque : Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.